

AVISO SOBRE LA SUSTITUCIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

La instalación de un cinturón de seguridad de 3 puntos debe realizarse únicamente en un vehículo en el que se haya instalado previamente un cinturón de seguridad de 3 puntos o en el que los puntos de montaje hayan sido diseñados, COMPROBADOS Y CALIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO ORIGINAL para cumplir con las normas FMVSS 210.

Debe instalarse un cinturón de seguridad de 2 puntos en un vehículo en el que previamente se había instalado un cinturón de seguridad de 2 puntos.

AVISO IMPORTANTE

El cinturón solo se puede intercambiar en vehículos como una unidad completa. NO cambie la mitad del cinturón ni partes del sistema. Esto anulará la garantía y podría provocar un peligro extremo para la seguridad. Al sustituir el sistema de un cinturón de seguridad asegúrese de lo siguiente:

- 1** Sustituya el cinturón de seguridad completo, el lado de la hebilla y los herrajes.
- 2** Inserte el lengüeta/pasador del cinturón en la hebilla/broche para determinar si funciona correctamente una vez instalado el cinturón.
- 3** Lea y siga siempre la guía de instrucciones de instalación que se incluye o se adjunta con cada cinturón para garantizar una instalación correcta.

Indiana Mills and Manufacturing, Inc. no se responsabiliza de la instalación, la aplicación o el uso inadecuados de este producto.

Consulte la etiqueta en la parte posterior de la etiqueta naranja para identificar el vehículo específico y la posición del asiento para los cuales se diseñó este cinturón.

